

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	45110000-1	Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 6 0101-03 cena rynkowa Uproszczona	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV-pod chodniki i miejsca parkingowe drogę dojazdową i podjazd	m2		663.000	
		Razem pozycja 1			663.000	
2 d.1	KNNR 6 0101-08 cena rynkowa Uproszczona	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników-pod opaskę wokół kręgu	m2		35.000	
		Razem pozycja 2			35.000	
3 d.1	KNNR 1 0213-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), w gruncie kat. I-III-pogłębienie do 42 cm koryta pod podjazd	m3		19.200	
		Razem pozycja 3			19.200	
		Razem dział: Roboty ziemne				
2	45230000-8	Podbudowy				
4 d.2	KNNR 6 0112-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-pod podjazd	m2		160.000	
		Razem pozycja 4			160.000	
5 d.2	KNNR 6 0112-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-pod podjazd	m2		160.000	
		Razem pozycja 5			160.000	
6 d.2	KNNR 6 0112-06 BCR Sekocenbud Uproszczona	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm-pod chodniki, opaskę, drogę dojazdową i miejsca parkingowe	m2		538.000	
		Razem pozycja 6			538.000	
		Razem dział: Podbudowy				
3	45230000-8	Krawężniki, obrzeża				
7 d.3	KNNR 6 0403-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m		22.000	
		Razem pozycja 7			22.000	
8 d.3	KNNR 6 0401-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ław	m		134.000	
		Razem pozycja 8			134.000	

Kosztorys ślepy

9 d.3	KNNR 6 0404-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		148.000	
		Razem pozycja 9			148.000	
		Razem dział: Krawężniki, obrzeża				
4	45230000-8	Chodniki				
10 d.4	KNNR 6 0502-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem-chodniki, opaska i miejsca parkingowe	m2		285.000	
		Razem pozycja 10			285.000	
11 d.4	KNNR 6 0502-03 BCR Sekocenbud Uproszczona	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem-podjazd do garażu	m2		160.000	
		Razem pozycja 11			160.000	
12 d.4	KNNR 6 0502-03 BCR Sekocenbud Uproszczona	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem-droga dojazdowa do miejsc parkingowych i zbiornika ścieków	m2		253.000	
		Razem pozycja 12			253.000	
		Razem dział: Chodniki				