

Drewno klasy C24

Zabezpieczenie drewna "OGNIOCHRON"

Łączniki stalowe ocynkowane ogniowo

Wiązary dachowe jako elementy prefabrykowane wykonane przez wyspecjalizowane firmy konstrukcji drewnianych.

Stężenia z desek 25x100 lub taśmy mocowanych na 3 gwoździe 3.0x80mm

Murlaty o wymiarach 10x25cm kotwione do wieńca na kołki rozprężne M12-L=250mm co 1,0m

Drewniane wiązary dachowe opierają się tylko na wieńcach ścian zewnętrznych

NAZWA OBIEKTU:			ŚWIETLICA WIEJSKA
ADRES OBIEKTU:			Turowa Wola, nr ewid. dz. 124 96 - 111 Kowiesy
			
Imię i nazwisko :	Nr i specjalność uprawnień		Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Jarosław Gala nr uprawnień LOD/0984/PWOK/08 w specjalności architektonicznej		
Projektował:	mgr inż. Michał Krawczyk nr uprawnień LOD/0984/PWOK/08 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej		
INWESTOR :			Gmina Kowiesy Kowiesy 85 96 - 111 Kowiesy
TYTUŁ RYSUNKU :			RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU
Data	Skala	Nr rys.	
STYCZEŃ 2013	1:50	09	

