

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04 BCR Sekocenbud	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 d.1	KNR 4-01 0354-05 BCR Sekocenbud	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.24*2.00+1.49*1.96+1.95*1.55*2	m2	11.445	
				RAZEM	11.445
3 d.1	KNR 4-01 0354-10 BCR Sekocenbud	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3.75*2.84	m2	10.650	
				RAZEM	10.650
4 d.1	KNR 4-01 0354-12 BCR Sekocenbud	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.40*3+2.00*2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
5 d.1	KNR 4-01 0212-01 BCR Sekocenbud	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-posadzki betonowe wraz z podkładem	m3		
		0.15*[8.02*7.65+0.15*1.07+8.02*10.35+0.15*(1.02+1.12+1.73)+2.74*2.20+1.24*2.74+3.13*2.74+0.43*2.44+0.56*2.59+0.25*1.66]	m3	24.903	
				RAZEM	24.903
6 d.1	KNR 4-01 0212-02 BCR Sekocenbud	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-schody zewnętrzne	m3		
		0.20*1.85*0.96+0.25*1.85*0.80	m3	0.725	
				RAZEM	0.725
7 d.1	KNR 4-01 0535-02 BCR Sekocenbud	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2*4.40*22.29	m2	196.152	
				RAZEM	196.152
8 d.1	KNR 4-01 0519-04 BCR Sekocenbud	Rozebranie pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych-papa pod blachą pokrycia	m2		
		2*4.40*22.29	m2	196.152	
				RAZEM	196.152
9 d.1	KNR 4-01 0430-04 BCR Sekocenbud	Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm	m2		
		2*4.40*22.29	m2	196.152	
				RAZEM	196.152
10 d.1	KNR 4-01 0430-06 analogia,cena rynkowa	Rozebranie więźby dachowej prostej-rozebranie więźarów dachowych	m2		
		2*4.40*22.29	m2	196.152	
				RAZEM	196.152
11 d.1	KNR 4-01 0429-06 BCR Sekocenbud	Rozebranie podsufitek z płyt	m2		
		8.02*10.35+0.15*(1.02+1.12+1.73)+8.02*7.65+0.15*1.07+2.74*2.20+2.74*3.13+0.43*2.44+0.56*2.59+0.25*1.66+1.24*2.74	m2	166.017	
				RAZEM	166.017
12 d.1	KNR 4-01 0535-04 BCR Sekocenbud	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*22.29	m	44.580	

Przedmiar

				RAZEM	44.580
13 d.1	KNR 4-01 0535-06 BCR Sekocenbud	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*(4.00+4.50)	m	17.000	
				RAZEM	17.000
14 d.1	KNR 4-01 0535-08 BCR Sekocenbud	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		22.0	m2	22.000	
				RAZEM	22.000
15 d.1	KNR 4-01 0350-01 BCR Sekocenbud	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		0.38*1.60*(0.64+1.20)	m3	1.119	
				RAZEM	1.119
2	45110000-1	Roboty ziemne			
16 d.2	KNR 4-01 0104-02 BCR Sekocenbud	Wykopy pionowe przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III-wykopy pod stopy fundamentowe słupów w istniejącej części budynku	m3		
		2.70*2.70*1.00*5+1.50*1.50*0.10*5	m3	37.575	
				RAZEM	37.575
17 d.2	KNR 4-01 0101-04 cena rynkowa	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		0.10*(11.50*3.50+25.0*8.0)	m3	24.025	
				RAZEM	24.025
18 d.2	KNNR 1 0307-02 BCR Sekocenbud	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobywaniem urobku, w gruncie kat. III-IV-wykopy pod ławy	m3		
		0.90*1.80*(4.65*2+3.30*2+2.10*2+2.94+2.56)+0.90*(1.27*1.70*2+3.76*1.83)+1.68*2.46*0.90+2.00*0.90*4.65	m3	63.640	
				RAZEM	63.640
19 d.2	KNNR 1 0308-02 BCR Sekocenbud	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, z ręcznym wydobywaniem urobku, w gruncie kat. III-IV-wykopy pod ławy i stopy	m3		
		0.90*(11.06*3.00+2.70*2.70*5+0.245*0.70*4+0.245*0.455*2)	m3	63.485	
				RAZEM	63.485
20 d.2	KNNR 1 0307-02 BCR Sekocenbud	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobywaniem urobku, w gruncie kat. III-IV-pod chudy beton	m3		
		0.10*(1.50*1.50*5+0.25*0.45)+0.10*0.60*(1.805*2+1.205*2+5.14+3.63+5.25*2+4.50*2+3.30*2)+0.10*0.245*(0.70*4+0.455*4)+0.10*0.18*1.105+0.10*0.80*5.25+0.10*(0.50*2.47*2+0.63*2.56+0.48*1.26)	m3	4.611	
				RAZEM	4.611
21 d.2	KNNR 1 0318-01 BCR Sekocenbud	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3		
		37.575+63.64+64.835+4.611-5.454-2.373-13.493-9.00-13.986	m3	126.355	
				RAZEM	126.355

Przedmiar

22 d.2	KNNR 1 0205-02 BCR Sekocenbud	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III-wywiezienie nadmiaru gruntu	m ³		
		37.575+63.64+64.835+4.611-126.355	m ³	44.306	
				RAZEM	44.306
3	45210000-2	Roboty fundamentowe			
23 d.3	KNNR 2 0101-01 BCR Sekocenbud	Deskowanie tradycyjne monolitycznych łąw fundamentowych	m ²		
		0.40*(2.405*2+1.805*2+1.205*2+1.805*2+5.14+3.94+3.63+2.43+0.45+0.25+1.105+0.18+1.74*2+1.36*2+0.58*4+5.25*5+4.50*4+3.30*4)	m ²	39.014	
				RAZEM	39.014
24 d.3	KNNR 2 0101-02 BCR Sekocenbud	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych	m ²		
		0.40*(1.50*16+0.45*16+0.90+0.60*18+0.70+0.20+0.245*8+0.70*8)+0.60*(0.40*16+0.70*16)	m ²	31.104	
				RAZEM	31.104
25 d.3	KNNR 2 1201-0151 BCR Sekocenbud	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-7,5 z kruszywa naturalnego-pod łąwy i stopy fundamentowe	m ³		
		4.329+0.10*1.50*1.50*5	m ³	5.454	
				RAZEM	5.454
26 d.3	KNNR 2 0106-0230 BCR Sekocenbud	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym-stopy pod narożniki	m ³		
		0.40*0.245*(0.70*4+0.455*4)+0.60*(0.70*0.70*8-0.30*0.30*8)	m ³	2.373	
				RAZEM	2.373
27 d.3	KNNR 2 0107-0130 BCR Sekocenbud	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych łąw fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		0.40*0.60*(1.805*2+1.205*2+5.14+3.63+5.25*2+4.50*2+3.30*2)+0.40*0.48*1.26+0.40*0.50*2.47*2+0.40*0.63*2.56+0.40*0.25*0.45+0.40*1.105*0.18+0.40*0.80*5.	m ³	13.493	
				RAZEM	13.493
28 d.3	KNNR 2 0107-0230 BCR Sekocenbud	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		0.40*1.50*1.50*10	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
29 d.3	KNNR 2 0104-01 BCR Sekocenbud	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych łąw fundamentowych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t		
		0.068	t	0.068	
				RAZEM	0.068
30 d.3	KNNR 2 0104-04 BCR Sekocenbud	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych łąw i stóp fundamentowych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm	t		
		0.440	t	0.440	
				RAZEM	0.440
31 d.3	KNNR 2 0601-0902 BCR Sekocenbud	Izolacje przeciwwilgociowe łąw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m ²		

Przedmiar

		$0.60*(1.805*4+5.14+3.63+5.85*2+5.70*2+4.50*2)+0.80*5.85+0.48*1.26+0.50*2.47*2+0.63*2.56+0.25*0.45+0.18*1.105$	m2	38.533	
				RAZEM	38.533
32 d.3	KNNR 2 0301-0310 BCR Sekocenbud	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12	m3		
		$0.30*0.73*(1.96*4+4.83+3.34+5.86*3+5.70*2+4.50*2)+0.08*0.73*1.16+0.20*0.73*0.40+0.38*0.73*(1.16+2.56)+0.25*0.73*2.75*2$	m3	13.986	
				RAZEM	13.986
33 d.3	KNR 2-02 0603-05 cena rynkowa	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa z masy Dysperbit	m2		
		$0.73*(2.25*4+4.85+3.34+6.16*2+21.90)$	m2	37.529	
				RAZEM	37.529
34 d.3	KNR 2-02 0603-06 cena rynkowa	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa z masy Dysperbit	m2		
		$0.73*(2.25*4+4.85+3.34+6.16*2+21.90)$	m2	37.529	
				RAZEM	37.529
35 d.3	KNNR 2 0604-02 analogia,cena rynkowa	Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej mocowana na gwoździe lub taśmę samoprzylepną	m2		
		37.529	m2	37.529	
				RAZEM	37.529
36 d.3	KNNR 2 0601-0402 BCR Sekocenbud	Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym-izolacja pozioma ścian fundamentowych	m2		
		$0.30*(1.96*4+4.85+3.34+5.86*3+5.70*2+4.50*2)+0.08*1.16+0.20*0.40+0.38*(1.16+2.56)+0.25*2.75$	m2	18.477	
				RAZEM	18.477
4	45210000-2	Roboty murowe			
37 d.4	KNR 4-01 0349-02 cena rynkowa	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0.25*3.10*(2.74+0.37+0.41)$	m3	2.728	
				RAZEM	2.728
38 d.4	KNR 4-01 0304-01 BCR Sekocenbud	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0.16*(1.10*1.07+3.10*1.12+1.10*1.02)+0.28*2.00*(1.06+0.85+1.03)+0.30*(1.49*0.80*2+1.35*0.75*2)$	m3	3.892	
				RAZEM	3.892
39 d.4	KNR 4-01 0329-02 BCR Sekocenbud	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2		
		$2.00*(1.00+1.10)$	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
40 d.4	KNR 4-01 0329-03 BCR Sekocenbud	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej oraz otworów na słupy żelbetowe w ścianie istniejącej	m3		

Przedmiar

		$0.30 \times (1.50 \times 2.00 - 1.49 \times 0.80 + 1.50 \times 2.10 - 1.24 \times 2.00 + 1.00 \times 2.00 + 1.60 \times 2.00) + 0.30 \times 0.30 \times 3.50 \times 5 + 0.30 \times 1.16 \times 3.10$	m3	4.957	
				RAZEM	4.957
41 d.4	KNR 4-01 0313-02 BCR Sekocenbud	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		$0.12 \times 0.15 \times (1.20 + 1.80 + 1.20) + 0.30 \times 0.15 \times (1.20 + 1.80)$	m3	0.211	
				RAZEM	0.211
42 d.4	KNR 4-01 0313-04 cena rynkowa	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 180 mm - do wykonania przesklepień otworów z dwuteownika 140	m		
		$2 \times (1.80 \times 2 + 1.20 \times 3)$	m	14.400	
				RAZEM	14.400
43 d.4	KNNR 2 0302-0220 BCR Sekocenbud	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane z cegieł budowlanych pełnych kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7	m3		
		$0.38 \times 3.10 \times (2.56 + 1.16 \times 2) + 0.25 \times 3.10 \times (5.86 + 2.75 \times 2) - 0.25 \times 0.90 \times 2.00$	m3	14.103	
				RAZEM	14.103
44 d.4	KNR 2-02 0109-02 BCR Sekocenbud	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX/220 na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 29 cm	m2		
		$3.10 \times (1.96 \times 4 + 4.83 + 3.32 + 5.86 \times 2 + 5.70 \times 2 + 4.50 \times 2) - 1.00 \times 2.10 \times 2 - 0.90 \times 0.90 \times 3 - 2.10 \times 1.55 \times 3 - 4.00 \times 3.20 - 1.50 \times 2.10 - 0.30 \times 0.30 \times (1.96 \times 4 + 4.83 + 3.32 + 5.86 \times 2 + 5.70 \times 2 + 4.50 \times 2) + 4.83 \times 2.29 \times 0.5 + 3.32 \times 1.60 \times 0.5$	m2	120.652	
				RAZEM	120.652
45 d.4	KNR 2-02 0109-08 cena rynkowa	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 29cm	m2		
		$14.77 \times 4.12 \times 0.5 \times 2 - 8.62 \times 1.00 \times 0.5 \times 2$	m2	52.232	
				RAZEM	52.232
46 d.4	KNNR 2 0101-04 BCR Sekocenbud	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m2		
		$30 \times 0.30 \times 3.50$	m2	31.500	
				RAZEM	31.500
47 d.4	KNNR 2 0101-05 BCR Sekocenbud	Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców-wieńce i nadproże nad bramą garażu	m2		
		$0.30 \times (6.16 \times 2 + 21.90 + 5.86 \times 4 + 5.70 + 15.30 + 1.96 \times 4 + 2.25 \times 4 + 2.74 + 4.83 \times 4 + 4.00 \times 2 + 3.32)$	m2	38.664	
				RAZEM	38.664
48 d.4	KNR 2-02 0126-01 BCR Sekocenbud	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
49 d.4	KNR 2-02 0126-02 BCR Sekocenbud	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
50 d.4	KNR 2-02 0126-05 BCR Sekocenbud	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		$1.50 \times 10 + 1.80 \times 2 + 2.40 \times 6 + 1.20 \times 2$	m	35.400	
				RAZEM	35.400

Przedmiar

51 d.4	KNNR 2 0107-0530 BCR Sekocenbud	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		0.30*0.30*3.50*10	m3	3.150	
				RAZEM	3.150
52 d.4	KNNR 2 0107-0630 BCR Sekocenbud	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym-nadproże i wieńce	m3		
		0.30*0.30*(5.86*2+21.90+1.96*4+4.83*2+3.32)+0.25*0.30*5.86	m3	5.339	
				RAZEM	5.339
53 d.4	KNNR 2 0104-01 BCR Sekocenbud	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm-słupy, wieńce, nadproże	t		
		0.134	t	0.134	
				RAZEM	0.134
54 d.4	KNNR 2 0104-04 BCR Sekocenbud	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm-wieńce, nadproże	t		
		0.276	t	0.276	
				RAZEM	0.276
55 d.4	KNNR 2 0104-05 BCR Sekocenbud	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy powyżej 14 do 20 mm-słupy	t		
		0.368	t	0.368	
				RAZEM	0.368
56 d.4	KNNR 2 0308-02 BCR Sekocenbud	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m		
		7.40*2	m	14.800	
				RAZEM	14.800
57 d.4	KNNR 2-02 0123-02 BCR Sekocenbud	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami budowlanymi pełnymi na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości okładziny 1/2 cegły	m2		
		3.10*(0.20+0.52)+4.30*2*(0.20+0.64)	m2	9.456	
				RAZEM	9.456
58 d.4	KNNR 2 0302-0730 analogia, cena rynkowa	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych-podokienniki z konglomeratu marmurowego gr.20 mm i szerokości 25 cm	m		
		2.05*2+1.05*3+2.15*3	m	13.700	
				RAZEM	13.700
5	45260000-7	Dach, kominy			
59 d.5	KNNR 7 0106-01 cena rynkowa	Więźby dachowe z wiązarami płaskimi o masie do 5,0 t, na murach lub słupach żelbetowych-malowane w wytwórni, kompletne z płatwiami i stężeniami	t		
		8.770	t	8.770	
				RAZEM	8.770
60 d.5	KNNR 2 0402-01 BCR Sekocenbud	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty i podwaliny (bez ceny materiałów)	m		
		3.00*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
61 d.5	KNNR 2 0402-01 01 BCR Sekocenbud	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty i podwaliny (cena materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji)	m3		
		3.00*4*0.12*0.12	m3	0.173	
				RAZEM	0.173

Przedmiar

62 d.5	KNNR 2 0402-04 BCR Sekocenbud	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i kleszcze (bez ceny materiałów)	m		
		$2*(3.00+3.70)$	m	13.400	
				RAZEM	13.400
63 d.5	KNNR 2 0402-04 02 BCR Sekocenbud	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i kleszcze (cena materiałów na 1 m3 drewna - krawędziaków w konstrukcji)	m3		
		$2*(3.00+3.70)*0.06*0.12$	m3	0.096	
				RAZEM	0.096
64 d.5	KNNR 2 0402-05 BCR Sekocenbud	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe (bez ceny materiałów)	m		
		$6*(2.90+3.80)$	m	40.200	
				RAZEM	40.200
65 d.5	KNNR 2 0402-05 01 BCR Sekocenbud	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe (cena materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji)	m3		
		$6*(2.90+3.80)*0.07*0.16$	m3	0.450	
				RAZEM	0.450
66 d.5	KNNR 7 0603-03 analogia,cena rynkowa	Lekka metalowa obudowa z płyt PW8/B-U2, dachów o nachyleniu powyżej 10%-dach z płyty warstwowej gr.15 cm z rdzeniem dstyropianowym wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniami	m2		
		$[15.85*22.90-3.80*5.83*0.5-1.20*4.32*0.5-0.54*(5.83+4.32)]*1.13+[(6.62+2.90)*0.5*5.83+(4.02+2.90)*0.5*4.32]*1.28$	m2	443.164	
				RAZEM	443.164
67 d.5	KNNR 2 0308-01 BCR Sekocenbud	Kominy wolnostojące, wieloprzewodowe z cegieł budowlanych pełnych kl. 100	m3		
		$0.38*(1.16*4.30+1.16*3.20+2.50*3.45)+0.45*0.53*4.20$	m3	7.585	
				RAZEM	7.585
68 d.5	KNNR 2 0506- 0112 BCR Sekocenbud	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Wavin fi 160 mm	m		
		$22.90+1.71+2.05*4+0.40+10.64$	m	43.850	
				RAZEM	43.850
69 d.5	KNNR 2 0506-03 BCR Sekocenbud	Rury spustowe z PCW - Wavin fi 110 mm	m		
		$2.80*2+3.60*6$	m	27.200	
				RAZEM	27.200
70 d.5	KNNR 2 0506- 0432 BCR Sekocenbud	Leje spustowe Wavin - rozmiar 160 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
71 d.5	KNR 2-02 0219- 0514 BCR Sekocenbud	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm z betonu B-15-nakrywy kominów	m2		
		$0.48*(1.26*2+1.64)+0.54*0.74$	m2	2.396	
				RAZEM	2.396
6	45210000-2	Ścianki działowe			
72 d.6	KNNR 2 0701- 0151 BCR Sekocenbud	Ścianki działowe pełne, o grubości 1/4 cegły z cegieł dziurawek kl. 50	m2		
		$3.02*(2.06+1.20*2+1.06)-0.90*2.00*3$	m2	11.270	
				RAZEM	11.270

Przedmiar

73 d.6	KNNR 2 0701-0251 BCR Sekocenbud	Ścianki działowe pełne, o grubości 1/2 cegły z cegieł budowlanych dziurawek kl. 50	m2		
		$3.02 \cdot (1.80 + 1.75 + 3.79 \cdot 2 + 1.81 + 3.12 + 1.50 + 2.34 + 2.36) - 2.00 \cdot (1.00 \cdot 2 + 0.90 \cdot 5)$	m2	54.225	
				RAZEM	54.225
7	45430000-0	Podłoża i posadzki			
74 d.7	KNNR 2 1201-0351 BCR Sekocenbud	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3		
		$0.20 \cdot (70.52 + 21.75 + 83.01 + 4.98 + 36.88 + 5.86 \cdot 11.745 + 5.37 + 5.41 + 5.27)$	m3	60.403	
				RAZEM	60.403
75 d.7	KNNR 2 1201-0152 analogia, cena rynkowa	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15 z kruszywa naturalnego, zbrojone siatką z prętów fi 10mm	m3		
		$0.15 \cdot (70.52 + 21.75 + 83.01 + 36.88 + 5.86 \cdot 11.745 + 5.37 + 5.41 + 4.98)$	m3	45.302	
				RAZEM	45.302
76 d.7	KNNR 2 0104-01 BCR Sekocenbud	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm- siatka z prętów fi 10 mm, zbrojenie posadzek	t		
		2.390	t	2.390	
				RAZEM	2.390
77 d.7	NNRNKB 202 0618-03 cena rynkowa	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		
		$70.52 + 21.75 + 83.01 + 4.98 + 7.61 + 6.50 + 4.50 + 16.49 + 3.59 + 25.92 + 36.88 + 5.37 + 5.27 + 5.41$	m2	297.800	
				RAZEM	297.800
78 d.7	KNNR 2 1202-01 BCR Sekocenbud	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2		
		297.80	m2	297.800	
				RAZEM	297.800
79 d.7	KNNR 2 1202-03 BCR Sekocenbud	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm-krotność 3, za warstwę 3 cm	m2		
		$297.80 \cdot 3$	m2	893.400	
				RAZEM	893.400
80 d.7	KNNR 2-02 1116-02 cena rynkowa	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS grubości 3-5 mm	m2		
		$70.52 + 5.41 + 4.98 + 5.27$	m2	86.180	
				RAZEM	86.180
81 d.7	KNNR 2-02 1116-07 cena rynkowa	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m2		
		$70.52 + 5.41 + 4.98 + 5.27$	m2	86.180	
				RAZEM	86.180
82 d.7	KNNR 2 1203-0210 BCR Sekocenbud	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej	m2		
		$7.61 + 3.59 + 6.50 + 16.49 + 21.75 + 4.50 + 5.37 + 25.92 + 36.88 + 83.01$	m2	211.620	
				RAZEM	211.620

Przedmiar

83 d.7	KNNR 2 1203-0310 BCR Sekocenbud	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm, układanych na zaprawie klejowej	m		
		16.9+40.0+114.7	m	171.600	
				RAZEM	171.600
84 d.7	KNNR 2-02 0701-10 BCR Sekocenbud	Obramowanie z kątownika, kanału wewnątrz budynku	m		
		2*(1.30+5.20)	m	13.000	
				RAZEM	13.000
8	45420000-7	Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa			
85 d.8	KNNR 2 1103-0110 BCR Sekocenbud	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie-drzwi D2 i D5	m2		
		2.00*(0.90*6+1.00)	m2	12.800	
				RAZEM	12.800
86 d.8	KNNR 2 1103-0110 cena rynkowa	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie-drzwi D3	m2		
		2.00*1.00	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.8	KNNR 2 1103-0220 cena rynkowa	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie-drzwi D6	m2		
		3*2.00*0.90	m2	5.400	
				RAZEM	5.400
88 d.8	KNNR 2 1103-0220 cena rynkowa	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - oklejone folią-drzwi dwuskrzydłowe-OB2 i jednoskrzydłowe D4	m2		
		2.00*1.50*3+2.00*0.90	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
89 d.8	kalkulacja indywid. cena rynkowa	Drzwi dwuskrzydłowe przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		2.00*2.00	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
90 d.8	KNNR 2 1104-0150 BCR Sekocenbud	Ościeżnice stalowe typu FD7	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
91 d.8	KNNR 2 1104-02 cena rynkowa	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych z malowaniem	m2		
		2.00*1.50*3	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
92 d.8	KNNR 2 1106-03 analogia,cena rynkowa	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie-brama segmentowa z napędem elektrycznym	m2		
		4.00*3.20	m2	12.800	
				RAZEM	12.800
93 d.8	KNNR 2 1302-03 cena rynkowa	Drzwi stalowe pełne EI 60-drzwi D8 i D10	m2		
		(0.90+1.00)*2.00	m2	3.800	
				RAZEM	3.800
94 d.8	KNNR 2 1302-03 cena rynkowa	Drzwi stalowe pełne ,do składu opału D9	m2		
		1.00*2.10	m2	2.100	

Przedmiar

				RAZEM	2.100
95 d.8	KNNR 7 0503-08 cena rynkowa	Drzwi aluminiowe przymykowe z zimnego aluminium,szklone szkłem bezpiecznym	m2		
		1.50*2.10	m2	3.150	
				RAZEM	3.150
96 d.8	KNNR 7 0503-08 cena rynkowa	Drzwi aluminiowe przymykowe z ciepłego aluminium,szklone szkłem P 4-zewnętrzne	m2		
		1.50*2.10+1.00*2.10	m2	5.250	
				RAZEM	5.250
97 d.8	KNNR 7 0701-0203 BCR Sekocenbud	Okna z PCW z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K)	m2		
		0.90*0.90*3	m2	2.430	
				RAZEM	2.430
98 d.8	KNNR 7 0701-0503 BCR Sekocenbud	Okna z PCW z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K)	m2		
		1.55*2.00*3+1.95*1.55*2	m2	15.345	
				RAZEM	15.345
9	45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne			
99 d.9	KNNR 3 0601-01 BCR Sekocenbud	Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni	m2		
		30.0	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
100 d.9	KNNR 3 0602-0101 BCR Sekocenbud	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III o pow. do 5 m2 z zapr. z wapna suchogaszonego na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiór.-cement., zagruntowanych siatkach	m2		
		60.0	m2	60.000	
				RAZEM	60.000
101 d.9	KNNR 2 0801-03 BCR Sekocenbud	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów-na nowych i dobudowanych ścianach	m2		
		3.00*(1.96*4+4.25+2.74+3.01*5+2.75*2+1.80*2+1.81*2+1.75*2+1.00*6+1.20*6+0.69+1.81*4+1.06+1.26+1.75+2.53+1.70*2+2.06*2+2.53*2+1.50*3+3.00*2+5.86*2+3.12+1.62+5.86*4+4.215+6.315)+0.29*(2.00*3+1.55*6)-4.00*3.20-1.50*2.10+0.29*(4.00+1.50+3.20*2+2.10*2)+14.77*4.12*0.5*2+2.74*1.60*0.5+4.25*2.29*0.5-2.00*(0.90*10+1.00*6)-2.00*2.00*2+0.25*2.00*3	m2	466.587	
				RAZEM	466.587
102 d.9	KNNR 2 0803-0280 BCR Sekocenbud	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w kolorach intensywnych, mocowanymi na klej	m2		
		2.00*(1.20*6+1.00*6+2.06*2+2.53*2+1.81*4+1.97*2+1.70*2+1.75*2+3.79*2-0.90*10-1.00*3)	m2	72.080	
				RAZEM	72.080
103 d.9	KNNR 7 0702-02 BCR Sekocenbud	Sufity podwieszane z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm	m2		
		5.27+5.41+4.98+7.61+3.59+6.50+16.49+4.50+25.92+36.88+21.75+5.37+83.01	m2	227.280	
				RAZEM	227.280
10	45440000-3	Malowanie			
104 d.10	KNNR 3 0605-05 BCR Sekocenbud	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem ciasta wapiennego	m2		

Przedmiar

		$3.00*(8.02*2+7.65*2+8.02*2+2.74*3+10.34*2+8.02*2+3.01+3.31+4.20+3.875+6.315)-4.00*3.20-1.50*2.10-1.95*1.55*2+0.29*(4.00+3.20*2+1.50+2.10*2)+0.15*(1.95*2+1.55*4)$	m2	323.279	
				RAZEM	323.279
105 d.10	KNNR 2 1401-06 BCR Sekocenbud	Trzykrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną	m2		
		450.395	m2	450.395	
				RAZEM	450.395
11	45410000-4	Tynki,okładziny i elementy zewnętrzne			
106 d.11	KNNR 2 1001-01 BCR Sekocenbud	Tynki zewnętrzne zwykle III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-kominy	m2		
		$2*0.38*(4.30+3.20+3.45)+(0.44+0.64+0.38+1.16)*2*4.30+(0.38+1.16)*2*3.20+2*(0.38+2.56)*3.45$	m2	60.996	
				RAZEM	60.996
107 d.11	KNNR 2 1902-04 BCR Sekocenbud	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 10 cm metodą lekką moką "ATLAS STOPTER", z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200 - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm	m2		
		$3.40*(21.90+14.77*2+10.34+1.96*4+4.83+3.32+1.40+1.71)+14.77*3.95*0.5*2+4.83*2.29*0.5+3.32*1.60*0.5-2.00*1.55*3-1.95*1.55*2-1.50*2.10-4.00*3.20-1.00*2.10-0.20*(3.75+1.50+2.50)$	m2	306.575	
				RAZEM	306.575
108 d.11	KNNR 2 1902-06 BCR Sekocenbud	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 3 cm metodą lekką moką "ATLAS STOPTER", z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200 - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm	m2		
		$0.15*(0.90*12+2.00*3+1.95*2+1.55*10+1.00+2.10*4+1.50+4.00+3.20*2)$	m2	8.625	
				RAZEM	8.625
109 d.11	KNNR 2 1902-11 BCR Sekocenbud	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką moką "ATLAS STOPTER", dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi	m		
		$0.90*12+2.00*3+1.95*2+1.55*10+1.00+2.10*4+1.50+4.00+3.20*2+1.90*8$	m	72.700	
				RAZEM	72.700
110 d.11	KNNR 2 1902-1101 BCR Sekocenbud	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką moką "ATLAS STOPTER", dopłata za listwy cokołowe aluminiowe	m		
		$21.90+14.77*2+10.34+1.96*4+4.83+3.32+1.40-4.00-1.00-1.50$	m	72.670	
				RAZEM	72.670
111 d.11	KNNR 2 0101-02 BCR Sekocenbud	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych-deskowanie narożników betonowych	m2		
		$(0.70+0.10)*0.5*1.50*16+(0.70+0.40)*0.5*1.60*16$	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
112 d.11	KNNR 2 0106-0230 BCR Sekocenbud	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym-narożniki betonowe	m3		
		$0.465*8-0.30*0.30*1.50*8$	m3	2.640	
				RAZEM	2.640

Przedmiar

113 d.11	NNRNKB 202 0541-01 cena rynkowa	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-parapety zewnętrzne	m2		
		0.25*(1.00*3+2.10*3+2.05*2)	m2	3.350	
				RAZEM	3.350
114 d.11	KNNR 2 1002-01 analogia,cena rynkowa	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych, na zaprawie klejowej Atlas- Plus-okładanie narożników betonowych okładziną elewacyjną z piaskowca gr.1,5 cm	m2		
		23.68	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
115 d.11	KNNR 2 1201- 0261 BCR Sekocenbud	Podkłady murarskie na podłożu gruntowym z gruzu z betonu lekkiego zalanego zaprawą cementową- podkład pod schody zewnętrzne i podjazdy	m3		
		0.40*(2.10*1.50*2+3.60*2.00+2.30*4.60+1.20*2.70)	m3	10.928	
				RAZEM	10.928
116 d.11	KNR 2-02 0218- 0114 BCR Sekocenbud	Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu z betonu B-15	m3		
		0.20*(1.50*2.10*2+3.60*2.30)+0.10*(1.20*1.50*2+2.00 *3.30)	m3	3.936	
				RAZEM	3.936
117 d.11	KNR 2-22 0202-01 analogia,cena rynkowa	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich o grubości 15 cm-wjazd do garażu i podjazd dla niepełnosprawnych	m2		
		2.30*4.60+1.20*2.70	m2	13.820	
				RAZEM	13.820
118 d.11	KNR 2-22 0202-02 analogia,cena rynkowa	Dopłata za każdy 1 cm różnicy grubości podjazdów betonowych do budynków inwentarskich-krotność 5 za warstwę gr.5 cm	m2		
		(2.30*4.60+1.20*2.70)*5	m2	69.100	
				RAZEM	69.100
119 d.11	KNNR 2 1301-04 analogia,cena rynkowa	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym, proste- balustrada przy podjeździe dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	m		
		4.10	m	4.100	
				RAZEM	4.100