W pikietażu 0+002,63 nawiązanie do krawędzi jezdni drogi gminnej

0+016,43

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	166,90		166,90		166,90		166,90		166,90		166,90	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,25		167,25		167,25		167,25		167,25		167,25	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,0	0,8						
Długości	5,00				3,50							

0+033,54

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	167,11		167,11		167,11		167,11		167,11		167,11	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,30	0,8						
Długości	5,10				3,50							

0+071,59



Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	166,90		166,90		166,90		166,90		166,90		166,90	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,25		167,25		167,25		167,25		167,25		167,25	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,70	0,8						
Długości	2,65		2,00		3,50							

0+111,42



Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	167,11		167,11		167,11		167,11		167,11		167,11	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,25		167,25		167,25		167,25		167,25		167,25	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,70	0,8						
Długości	2,80		2,40		3,50							

0+140,00 (-)



Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	166,90		166,90		166,90		166,90		166,90		166,90	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,00		167,00		167,00		167,00		167,00		167,00	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,70	0,8						
Długości	2,80		2,40		3,50							

0+140,00 (+)

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	167,00		167,00		167,00		167,00		167,00		167,00	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,00		167,00		167,00		167,00		167,00		167,00	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,70	0,8						
Długości	2,80		2,40		3,50							

0+170,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	166,90		166,90		166,90		166,90		166,90		166,90	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,21		167,21		167,21		167,21		167,21		167,21	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,70	0,8						
Długości	2,80		2,10		3,50							

0+207,87

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	167,11		167,11		167,11		167,11		167,11		167,11	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,48		167,48		167,48		167,48		167,48		167,48	
Długości	0,5 0,5 0,5 0,5	0,8	2,70	0,7 0,7	2,70	0,8						
Długości	2,80		2,50		3,50							

0+226,85

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,23		167,42		167,60		167,60		167,60		167,60	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,13		167,32		167,50		167,50		167,50		167,50	
Rzędne dna koryta	166,71		166,90		167,08		167,08		167,08		167,08	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,23		167,42		167,60		167,60		167,60		167,60	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,70		3,50							

0+250,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,23		167,42		167,60		167,60		167,60		167,60	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,13		167,32		167,50		167,50		167,50		167,50	
Rzędne dna koryta	166,71		166,90		167,08		167,08		167,08		167,08	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,23		167,42		167,60		167,60		167,60		167,60	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,60		3,50							

0+280,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	167,42		167,42		167,42		167,42		167,42		167,42	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	167,32		167,32		167,32		167,32		167,32		167,32	
Rzędne dna koryta	166,90		166,90		166,90		166,90		166,90		166,90	
Rzędne istniejącej nawierzchni	167,28		167,28		167,28		167,28		167,28		167,28	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,50		3,50							

0+310,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,96		167,14		167,22		167,22		167,14		166,96	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	166,86		166,90		166,92		166,92		166,90		166,86	
Rzędne dna koryta	166,45		166,49		166,51		166,51		166,49		166,45	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,96		166,96		166,96		166,96		166,96		166,96	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,50		3,50							

0+340,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,85		167,05		167,13		167,13		167,05		166,85	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	166,75		166,77		166,79		166,79		166,77		166,75	
Rzędne dna koryta	166,43		166,37		166,35		166,35		166,37		166,43	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,85		166,85		166,85		166,85		166,85		166,85	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,20		3,50							

0+370,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,73		166,87		166,95		166,95		166,87		166,73	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	166,63		166,65		166,67		166,67		166,65		166,63	
Rzędne dna koryta	166,21		166,15		166,13		166,13		166,15		166,21	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,73		166,73		166,73		166,73		166,73		166,73	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,30		3,50							

0+400,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,58		166,73		166,81		166,81		166,73		166,58	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	166,48		166,50		166,52		166,52		166,50		166,48	
Rzędne dna koryta	166,04		166,08		166,10		166,10		166,08		166,04	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,58		166,58		166,58		166,58		166,58		166,58	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,40		3,50							

0+438,18

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,38		166,55		166,64		166,64		166,55		166,38	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	166,28		166,32		166,34		166,34		166,32		166,28	
Rzędne dna koryta	165,84		165,11		164,87		164,87		165,11		165,84	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,38		166,38		166,38		166,38		166,38		166,38	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		1,90		3,50							

0+450,00

Poziom porównawczy:	165,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,34		166,51		166,59		166,59		166,51		166,34	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	166,24		166,27		166,29		166,29		166,27		166,24	
Rzędne dna koryta	165,80		165,56		165,48		165,48		165,56		165,80	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,34		166,34		166,34		166,34		166,34		166,34	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		1,90		3,50							

0+480,00

Poziom porównawczy:	164,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	166,07		166,25		166,33		166,33		166,25		166,07	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	165,97		165,99		166,01		166,01		165,99		165,97	
Rzędne dna koryta	165,53		165,29		165,21		165,21		165,29		165,53	
Rzędne istniejącej nawierzchni	166,07		166,07		166,07		166,07		166,07		166,07	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		1,90		3,50							

0+520,00

Poziom porównawczy:	164,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	165,58		165,76		165,84		165,84		165,76		165,58	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	165,48		165,50		165,52		165,52		165,50		165,48	
Rzędne dna koryta	165,11		164,87		164,79		164,79		164,87		165,11	
Rzędne istniejącej nawierzchni	165,58		165,58		165,58		165,58		165,58		165,58	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,20		3,50							

0+558,41

Poziom porównawczy:	163,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	164,93		165,29		165,37		165,37		165,29		164,93	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	164,83		164,85		164,87		164,87		164,85		164,83	
Rzędne dna koryta	165,10		164,74		164,66		164,66		164,74		165,10	
Rzędne istniejącej nawierzchni	165,10		165,10		165,10		165,10		165,10		165,10	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	2,80		2,05		0,5 0,5	3,50						

0+580,00

Poziom porównawczy:	163,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	164,91		165,12		165,20		165,20		165,12		164,91	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	164,81		164,83		164,85		164,85		164,83		164,81	
Rzędne dna koryta	164,43		164,67		164,75		164,75		164,67		164,43	
Rzędne istniejącej nawierzchni	164,91		164,91		164,91		164,91		164,91		164,91	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	5,50				2,45	0,8						

0+590,05

Poziom porównawczy:	163,00											
Rzędne projektowanej nawierzchni	164,82		165,03		165,11		165,11		165,03		164,82	
Rzędne dołu podbudowy z kruszywa łamanego	164,72		164,74		164,76		164,76		164,74		164,72	
Rzędne dna koryta	164,34		164,58		164,66		164,66		164,58		164,34	
Rzędne istniejącej nawierzchni	164,82		164,82		164,82		164,82		164,82		164,82	
Długości	1,0 1,0 0,8	2,70	2,70	0,8								
Długości	5,50				2,45	0,8						