



0+602,22




Przebieg podbitawczy			
163.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	164.72	165.11	165.24
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	164.87	164.92	164.87
Rzędne dna koryta	164.58 164.73	164.77	164.72
Rzędne istniejącej nawierzchni	164.72	164.81	164.81
Długości	0.75 0.8 0.8	1.95	2.70 1.05
Długości	0.75 0.8	2.70	3.75

0+644,72




Przebieg podbitawczy			
163.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	165.46	165.56	165.68
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	165.31	165.36	165.31
Rzędne dna koryta	165.01 165.02 165.17	165.21	165.18 165.03 165.01
Rzędne istniejącej nawierzchni	165.46	165.37	165.40
Długości	0.80, 0.8 0.8	1.85	1.65 1.05 0.9
Długości	0.80, 0.8	2.70	0.9

0+686,28




Przebieg podbitawczy			
164.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	166.08	166.12	166.42
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	165.80	165.98	166.16
Rzędne dna koryta	165.50 165.52 165.67	165.83	165.88 165.73 165.86
Rzędne istniejącej nawierzchni	166.12	166.05	166.14
Długości	0.75 0.8	3.25	1.8 1.9
Długości	0.75 0.8	3.70	0.8

0+730,00




Przebieg podbitawczy			
164.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	166.81	166.89	166.97
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	166.65	166.70	166.65
Rzędne dna koryta	166.35 166.36 166.39	166.55	166.51 166.36 166.35
Rzędne istniejącej nawierzchni	166.81	166.58	166.96
Długości	0.80, 0.8 0.8	2.2	2.1 1.0 1.0
Długości	0.80, 0.8	2.70	3.70

0+783,46




Przebieg podbitawczy			
166.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	167.98	168.01	168.09
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	167.77	167.82	167.77
Rzędne dna koryta	167.47 167.50 167.53	167.67	167.62 167.62 167.62
Rzędne istniejącej nawierzchni	167.98	167.66	168.00
Długości	0.70, 0.8 0.8	1.4 1.3	2.70 1.0
Długości	0.70, 0.8	2.70	3.70

0+825,52




Przebieg podbitawczy			
166.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	168.65	168.68	168.76
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	168.44	168.49	168.44
Rzędne dna koryta	168.14 168.19 168.03	168.18	168.03 168.03 168.03
Rzędne istniejącej nawierzchni	168.65	168.39	168.60
Długości	0.70, 0.8 0.8	2.70	2.25 1.0 1.0
Długości	0.70, 0.8	4.20	2.70 1.0

0+906,39




Przebieg podbitawczy			
168.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	169.10	169.40	169.48
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	168.86	168.87	168.90
Rzędne dna koryta	168.86 168.87 168.90	168.90	168.90
Rzędne istniejącej nawierzchni	169.10	169.06	169.00
Długości	0.70, 0.8 0.8	2.30	2.50 1.2 1.2
Długości	0.70, 0.8	2.70	2.70 1.2

0+965,20




Przebieg podbitawczy			
168.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	169.40	169.74	169.80
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	169.18	169.21	169.33
Rzędne dna koryta	169.18 169.21 169.33	169.36	169.33
Rzędne istniejącej nawierzchni	169.40	169.43	169.45
Długości	0.75 0.8	1.70 1.0	2.70 0.8 0.9
Długości	0.75 0.8	2.70	4.40

1+018,45




Przebieg podbitawczy			
170.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	170.10	170.32	170.38
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	170.06	170.11	170.30
Rzędne dna koryta	169.76 169.80 169.91	169.86	169.91
Rzędne istniejącej nawierzchni	170.10	170.05	170.15
Długości	0.75 0.8	2.20 0.8	2.70 0.8 0.8
Długości	0.75 0.8	2.70	4.35

1+105,00




Przebieg podbitawczy			
171.80			
Rzędne projektowanej nawierzchni	171.80	172.15	172.07
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	171.83	171.88	171.83
Rzędne dna koryta	171.53 171.55 171.73	171.70	171.55
Rzędne istniejącej nawierzchni	171.80	171.88	172.00
Długości	0.75 0.8	1.90	1.60 1.10 0.8
Długości	0.75 0.8	2.70	1.3

0+630,00




Przebieg podbitawczy			
163.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	165.24	165.33	165.46
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	165.09	165.14	165.09
Rzędne dna koryta	164.79 164.80 164.95	164.99	164.96 164.81 164.79
Rzędne istniejącej nawierzchni	165.24	165.16	165.18
Długości	0.80, 0.8 0.8	1.8	1.65 1.05 0.95
Długości	0.80, 0.8	2.70	0.95

0+664,72




Przebieg podbitawczy			
163.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	165.74	165.80	166.16
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	165.48	165.66	165.84
Rzędne dna koryta	165.18 165.25 165.40	165.51	165.62 165.47 165.54
Rzędne istniejącej nawierzchni	165.82	165.66	165.81
Długości	0.75 1.15	2.55	2.2 1.5 0.8
Długości	0.75 1.15	3.70	0.8

0+706,28




Przebieg podbitawczy			
164.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	166.39	166.47	166.55
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	166.23	166.28	166.23
Rzędne dna koryta	166.08	166.13	166.10 165.95 165.93
Rzędne istniejącej nawierzchni	166.39	166.28	166.48
Długości	0.75 0.8	2.70	1.70 1.0 1.0
Długości	0.75 0.8	2.70	2.70 1.0

0+751,92




Przebieg podbitawczy			
165.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	167.28	167.36	167.43
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	167.04	167.09	167.04
Rzędne dna koryta	166.74 166.75 166.90	166.94	166.90 166.75 166.74
Rzędne istniejącej nawierzchni	167.28	166.94	167.43
Długości	0.80, 0.8 0.8	2.1	2.3 1.0 1.0
Długości	0.80, 0.8	2.70	2.70 1.0

0+804,49




Przebieg podbitawczy			
166.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	168.40	168.42	168.55
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	168.18	168.23	168.18
Rzędne dna koryta	167.91 168.06 168.03	168.08	168.03 168.03 168.03
Rzędne istniejącej nawierzchni	168.40	168.10	168.40
Długości	0.70, 0.8 0.8	2.0 0.7	2.70 1.0
Długości	0.70, 0.8	2.70	3.70

0+861,27




Przebieg podbitawczy			
167.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	169.00	169.00	169.13
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	168.76	168.76	168.76
Rzędne dna koryta	168.46 168.52 168.61	168.51	168.47 168.52 168.61
Rzędne istniejącej nawierzchni	169.00	168.90	169.10
Długości	0.70, 0.8 0.8	2.70	1.85 0.8 1.0
Długości	0.70, 0.8	4.20	2.70 1.0

0+940,00




Przebieg podbitawczy			
168.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	169.25	169.31	169.36
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	169.01	169.02	169.01
Rzędne dna koryta	168.99 169.02 169.01	169.02	169.01
Rzędne istniejącej nawierzchni	169.25	169.27	169.05
Długości	0.70, 0.8 0.8	2.40	1.60 1.10 0.8
Długości	0.70, 0.8	2.70	2.70 1.4

0+984,70



Przebieg podbitawczy			
168.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	169.55	169.90	169.94
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	169.32	169.32	169.32
Rzędne dna koryta	169.32 169.35 169.39	169.39	169.47
Rzędne istniejącej nawierzchni	169.55	169.60	169.60
Długości	0.75 0.8	2.20 0.8	2.70 0.8 1.10
Długości	0.75 0.8	2.70	4.60

1+052,80



Przebieg podbitawczy			
171.00			
Rzędne projektowanej nawierzchni	171.02	171.08	171.08
Rzędne dołu podbudowy z kruszywem łamanego	170.76	170.81	170.76
Rzędne dna koryta	170.46 170.49 170.65	170.64	170.61
Rzędne istniejącej nawierzchni	171.02	171.00	171.00
Długości	0.75 0.8	2.20 0.8	2.70 0.8 0.8
Długości	0.75 0.8	2.70	4.10

LEGENDA:

- projekтована навърхна
- дъл подбудовы з крусыва
- дно корыта
- истинячы
- корыта сасековые тропы (з лавы)

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

(WYKONAWCY - BRANŻA DROGOWA)

NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA DROGI KONTAKTOWEJ I ŁĄCZENIA DROGI KONTAKTOWEJ
W OLA POKOSZYWSKA I ŁĄCZENIA DROGI KONTAKTOWEJ
KONTAKTOWEJ DROGI KONTAKTOWEJ

ADRES OBIEKTU:
WOLA POKOSZYWSKA - WĘDROCIÓW G.M. KOWLESY

Imię i nazwisko:
Specjalista i inżynier

Podpis i data:
mgr inż. Stanisław Chmiński inż. mgr. K.M. 12-2016/06

Podpis i data:
mgr inż. Andrzej Dębski inż. mgr. 12-2016/06

Podpis i data:
mgr inż. Andrzej Dębski inż. mgr. 12-2016/06

Podpis i data:
mgr inż. Andrzej Dębski inż. mgr. 12-2