

**Zestawienie materiałów do modernizacji Hydrofiltrów DN-2600
na Stacji Uzdatniania Wody w Wylezinie Starym
Gmina Kowiesy**

L/p	Nazwa materiału	Ilość na 1 szt	Ilość na całość	
1	Właz kanalizacyjny z obudową Dn 600		1szt,	
2	Kolano stalowe 90 ⁰ z rur. Ø 108x4do spaw.		2szt	
3	Trójnik żeliwny DN-100/100 z kołnierzami		2szt	
4	Kolano żeliwne 90° DN-100 z kołnierzami		2szt	
5	Rura stalowa Ø 108x4 bez szwu do spaw.		10mb	
6	Antracyt filtracyjny N Ø 1,4 – 2,5mm	840kg	1680kg	
7	Masa katalityczna G1 Ø 1,0 – 3,0mm	5500kg	11000kg	
8	Piasek filtracyjny Ø 0,8 – 1,4mm	3250kg	6500kg	
9	Żwir filtracyjny Ø 3,0 – 5,0mm	1450kg	2900kg	
10	Żwir filtracyjny Ø 5,0 – 10mm	3200kg	6400kg	
11	Nadmanganian potasu KMno4		2kg	
12	Podchloryn sodu	30litr	60litr	
13	Nakrętki M20		150szt	
14	Śruby M20x80		150szt	
15	Podkładki Ø 21		150szt	
16	Farby podkładowa		3 litr	
17	Farba nawierzchniowa		3 litr	
18	Zasuwa kołnierzowa płaska z klinem żeliwnym Ø100 Pn-1,0MPa		1szt	
19	Zawór zwrotny kołnierzowy Ø100 Pn-1,0MPa		1szt	
20	Kołnierz stalowy Ø100 Pn-1,0MPa		8szt	
21	Uszczelka płaska gumowa Ø100		20szt	
22	Śruba M16x70		90szt	
23	Nakrętka M16		90szt	
24	Pompa zatapialna wirnikiem otwartym moc 1,1 Kw. Nap.1-230V, Q~ 45m3/h, H~18m z wyl. pływakowym. kab.L-10m przyłącze 2”w pionie.		1szt	
25	Zawór kulowy odpowietrzający z gw. ¾”		2szt	
26	Dysze z rury PCV		24szt	
27	Opaski na rurę DN-150		2szt	