# Rzut parteru

projektowana rozbudowa | część istniejąca

okładzina ściany | otwory | grubość ściany | osie

pas 2m - EI60 | pas 4m - EI60 | zamontować roletę wewnętrzną | ociepleniegr. 15cm + 5cm (do wyrównania)

proj. zadaszenie 100x680cm | proj. zadaszenie 100x400cm | opaska szer. 50cm z kostki betonowej barwionej z obrzeżem trawnikowym 8x25cm

wycieraczka zagłębiona systemowa 100x200cm | zamontować rolety wewnętrzne

odprowadzenie wody na teren zielony | odwodnienie liniowe | krawężnik betonowy 15x30cm | krawężnik betonowy 15x30cm ułożony na płasko | ściana oporowa z balustradą h=1,10m | ściana oporowa z ogrodzeniem | dojazd gospodarczy - droga jednokierunkowa | Granica nieruchomości

ściana oddzielenia p.poż. REI60 | Dalsza część budynku poza zakresem opracowania

w przypadku korzystania z wyjść ewakuacyjnych z sal przedszkolnych na zewnątrz należy zamknąć możliwość dojazdu

ściana mobilna SM1 z modułem drzwiowym, akustyczna Rw=45dB, bez prowadnic podłogowych, obsługa manualna, parkowanie w osi

obudowa z płyt GK obniżenia przewodów wentylacyjnych na całej wysokości pomieszczenia

droga ewakuacyjna obudowana ścianami EI15 | droga ewakuacyjna obudowana ścianami EI30

pochwyty na wys. 0,75m i 0,90m | pochwyty na wys. 1,10m

krawędzie pochylni wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki, płytki gres reliefowe

istn. hydrant do likwidacji | proj. nowy hydrant

wykonać nową wentylację

daszek żelbetowy do rozbiórki

balustrada h=1,10m | balustrada h=1,10m

zdemontować istniejącą balustradę, nowa balustrada h=1,10m montowana do czoła schodów

słup 38x38cm z cegły klinkierowej z rdzeniem żelbetowym

koryto betonowe ściekowe 25x8cm

winda (platforma pionowa) dla osób niepełnosprawnych, napęd hydrauliczny, obudowa z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie

Strop nad wejściem wykonany okładziną kolorową jak na fasadzie

ściana oporowa z balustradą h=1,10m

ściana oporowa z balustradą h=1,10m

ściana oporowa z ogrodzeniem

obudowa z płyt GK 2x12,5mm na konstrukcji stalowej

strop EI30 na jarz.stalowych gięto-walcowanych (montowanej)

strop EI30

strop REI60 | strop REI120 | strop REI30

daszek żelbetowy nad wejściem

ścianka z drzwiami HPL o wysokości 2,50m z prześwietlem nad podłogą 0,15m

ściankio wysokości 2,0m z profili stalowych z wypełnieniem siatką stalową

ścianka wys. 120cm

ścianka wys. 90cm

ścianki HPL

organizer tabliczkowy z miejscem na kubki

wydawanie posiłków

kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem

zmywalna posadzka

zwrot brudnych naczyń

szafka na zmywarkę

ZMYWALNIA GARDOWA

KATERING

droga ewakuacyjna obudowana ścianami EI15

przejście dla przemieszczania się pieszych z poziomu 0,15m na 2,50m

przejście dla przemieszczania się pieszych z poziomu 2,50m na 0,15m

schody żelbetowe

podciąg żelbetowy 25x60cm

podciąg żelbetowy 25x50cm

podciąg żelbetowy 25x40cm

podciąg żelbetowy 25x30cm

stopy żelbetowe Ø30cm

stopy żelbetowe 25x25cm

słupy żelbetowe 25x25cm

HP25 wall 30cm

HP25 wall 20cm

HP25 wall 25cm

HP25 wall 35cm

HP25 wall 40cm

HP25 wall 45cm

HP25 wall 50cm

HP25 wall 55cm

HP25 wall 60cm

HP25 wall 65cm

HP25 wall 70cm

HP25 wall 75cm

HP25 wall 80cm

HP25 wall 85cm

HP25 wall 90cm

HP25 wall 95cm

HP25 wall